

Pos.: Verschluss von Ankerstellen

Alle Ankerstellen im Sichtbetonbereich sind mit dem Maro-Betonkegel 22/05 – Farbe
betongrau- oder glw. ,
zurückliegend zu verschließen.
Mathies GmbH www.mathies.info

Einheit: Stück Preis: €

Pos.: Verschluss von Ankerstellen

Alle Ankerstellen im Sichtbetonbereich sind mit dem Maro-Betonkegel 22/05
– Farbe nach Vorgabe des Bauherren in Absprache mit dem Hersteller - oder glw. ,
zurückliegend zu verschließen.
Mathies GmbH www.mathies.info

Einheit: Stück Preis: €

Pos.: Verschluss von Ankerstellen

Alle Ankerstellen im Sichtbetonbereich sind mit dem Maro-Betonkegel 22/05
– Sichtfläche mit Edelstahlronde glänzend 2R belegt - oder glw. ,
zurückliegend zu verschließen.
Mathies GmbH www.mathies.info

Einheit: Stück Preis: €

Pos.: Verschluss von Ankerstellen

Alle Ankerstellen im Sichtbetonbereich sind mit dem Maro-Betonkegel 22/05
– Sichtfläche mit Edelstahlronde geschliffenes Korn240 belegt - oder glw. ,
zurückliegend zu verschließen.
Mathies GmbH www.mathies.info

Einheit: Stück Preis: €

Pos.: Verschluss von Ankerstellen

Alle Ankerstellen im Sichtbetonbereich sind mit dem Maro-Betonkegel 22/05
– Sichtfläche mit Walzblei belegt - oder glw. ,
zurückliegend zu verschließen.
Mathies GmbH www.mathies.info

Einheit: Stück Preis: €

Pos.: Verschluss von Ankerstellen

Alle Ankerstellen im Sichtbetonbereich sind mit dem Maro-Betonkegel 22/10
– Farbe betongrau - oder glw. ,
oberflächenbündig zu verschließen.
Mathies GmbH www.mathies.info

Einheit: Stück Preis: €

Pos.: Verschluss von Ankerstellen

Alle Ankerstellen im Sichtbetonbereich sind mit dem Maro-Betonkegel 22/10
– Farbe nach Vorgabe des Bauherren in Absprache mit dem Hersteller - oder glw. ,
oberflächenbündig zu verschließen.
Mathies GmbH www.mathies.info

Einheit: Stück Preis:

Pos.: Verschluss von Ankerstellen

Alle Ankerstellen im Sichtbetonbereich sind mit dem Maro-Betonkegel 22/50
– Farbe betongrau - oder glw. ,
oberflächenbündig zu verschließen.
Mathies GmbH www.mathies.info

Einheit: Stück Preis: €

Pos.: Verschluss von Ankerstellen

Alle Ankerstellen im Sichtbetonbereich sind mit dem Maro-Betonkegel 22/50
in der Optik frei schwebend
– Farbe betongrau - oder glw. ,
oberflächenbündig zu verschließen.
Mathies GmbH www.mathies.info

Einheit: Stück Preis: €

Pos.: Verschluss von Ankerstellen

Alle Ankerstellen im Sichtbetonbereich sind mit dem Maro-Betonkegel 22/50
mit umlaufender Schattenfuge
– Farbe betongrau - oder glw. ,
oberflächenbündig zu verschließen.
Mathies GmbH www.mathies.info

Einheit: Stück Preis: €

Pos.: Verschluss von Ankerstellen

Alle Ankerstellen im Sichtbetonbereich sind mit dem Maro-Betonkegel SKK
– Farbe betongrau - oder glw. ,
zurückliegend zu verschließen.
Mathies GmbH www.mathies.info

Einheit: Stück Preis: €

Pos.: Verschluss von Ankerstellen

Alle Ankerstellen im Sichtbetonbereich sind mit dem Maro-Betonkegel SKK
– Farbe betongrau - oder glw. ,
oberflächenbündig zu verschließen.
Mathies GmbH www.mathies.info

Einheit: Stück Preis: €

Pos.: Schalungsspreizen

Wandschalungen für Wandstärken 200 mm mit Maro-fixundfertig-Spreizen abspannen.
Mathies GmbH www.mathies.info
Einschließlich Nachspannen der Ankerstellen beim Betoniervorgang
oder glw.

Einheit: Stück Preis : €

Pos.: Schalungsspreizen

Wandschalungen für Wandstärken 240 mm mit Maro-fixundfertig-Spreizen abspannen.
Mathies GmbH www.mathies.info
Einschließlich Nachspannen der Ankerstellen beim Betoniervorgang
oder glw.

Einheit: Stück Preis : €

Pos.: Schalungsspreizen

Wandschalungen für Wandstärken 250 mm mit Maro-fixundfertig-Spreizen abspannen.
Mathies GmbH www.mathies.info
Einschließlich Nachspannen der Ankerstellen beim Betoniervorgang
oder glw.

Einheit: Stück Preis : €

Pos.: Schalungsspreizen

Wandschalungen für Wandstärken 300 mm mit Maro-fixundfertig-Spreizen abspannen.

Mathies GmbH www.mathies.info

Einschließlich Nachspannen der Ankerstellen beim Betoniervorgang oder glw.

Einheit: Stück Preis : €

Pos.: Schalungsspreizen

Wandschalungen für Wandstärken 350 mm mit Maro-fixundfertig-Spreizen abspannen.

Mathies GmbH www.mathies.info

Einschließlich Nachspannen der Ankerstellen beim Betoniervorgang oder glw.

Einheit: Stück Preis : €

Pos.: Schalungsspreizen

Wandschalungen für Wandstärken 400 mm mit Maro-fixundfertig-Spreizen abspannen.

Mathies GmbH www.mathies.info

Einschließlich Nachspannen der Ankerstellen beim Betoniervorgang oder glw.

Einheit: Stück Preis : €

Pos.: Schalungsspreizen

Alle Ankerstellen im Sichtbetonbereich sind gegen Ausbluten des Beton im Ankerbereich durch den Vorsatzkonus, Maro-Dichtkonus 22/10/10 oder glw. , abzudichten.

Mathies GmbH www.mathies.info

Einschließlich Nachspannen der Ankerstellen beim Betoniervorgang oder glw.

Einheit: Stück Preis : €

Pos.: Spannstellen

Alle Ankerstellen im Sichtbetonbereich in einer Rundung, wie Tiefgarageneinfahrten, sind gegen Ausbluten des Beton im Ankerbereich durch den Vorsatzkonus, Maro-Dichtkonus 22/10/20 oder glw. , abzudichten.

Mathies GmbH www.mathies.info

Einschließlich Nachspannen der Ankerstellen beim Betoniervorgang oder glw.

Einheit: Stück Preis : €

Pos.: Spannstellen

Alle Ankerstellen im Sichtbetonbereich sind gegen Ausbluten des Beton im Ankerbereich durch den Maro-SKK-Stahl-Kunststoff-Konus für Ankerstäbe DG 15, abzudichten. oder glw.
Mathies GmbH www.mathies.info
Einschließlich Nachspannen der Ankerstellen beim Betoniervorgang oder glw.

Einheit: Stück Preis : €

Pos.: Spannstellen

Alle Ankerstellen im Sichtbetonbereich sind gegen Ausbluten des Beton im Ankerbereich durch den Vorsatzkonus, Maro-Dichtkonus 22/50/10 oder glw. , abzudichten.
Mathies GmbH www.mathies.info
Einschließlich Nachspannen der Ankerstellen beim Betoniervorgang oder glw.

Einheit: Stück Preis : €

Pos.: Schalungsstöße

Abdichten von Schalungsstößen gegen Ausbluten mittels Maro-Dichtband 22/05 mm selbstklebend,
Mathies GmbH www.mathies.info
im senkrechten ggf.waagerecht Stoßbereich zwischen den Schaltafeln/Rahmenschalungen einkleben.
Einschließlich zusätzlicher Lagesicherung.
oder glw.

Einheit: Meter Preis : €

Pos.: Aussparungen

Abdichten von Aussparungen gegen Ausbluten mittels Maro-Dichtband 22/05 mm selbstklebend,
Mathies GmbH www.mathies.info
im Stoßbereich zwischen Kontaktflächen der Holzaussparungskörper und der Wand- bzw. Deckenschalung einkleben.
Einschließlich zusätzlicher Lagesicherung.
oder glw.

Einheit: Meter Preis : €

Pos.: Schalungsstöße

Anschlussfugen Deckenschalung / vorhandene Wände gegen
das Verschmutzen durch Frischbeton bei der Deckenbetonage mit
Maro-Dichtband 22/10 mm selbstklebend abdichten.

Mathies GmbH www.mathies.info

Einschließlich zusätzlicher Lagesicherung.
oder glw.

Einheit: Meter Preis : €

Pos.: Stirnabschalungen

Abdichten von Stirnabschalungen gegen Ausbluten mittels
Maro-Dichtband 50/5 mm selbstklebend,
Mathies GmbH www.mathies.info
im senkrechten Stoßbereich zwischen den Schaltafeln/Rahmenschalungen
und Stirnabschalung einkleben.

Einschließlich zusätzlicher Lagesicherung.
oder glw.

Einheit: Meter Preis : €

Pos.: Abstandhalter Wandbewehrung

Wandbewehrung mittels Maro-Abstandhalter Wandbewehrung auf Maß der Betondeckung sichern. Anzahl entsprechend DIN 1045 bzw. DBV-Merkblatt-Abstandhalter. Mathies GmbH www.mathies.info Kosten für das Verlegen / Befestigen, sind in den Einheitspreis zu kalkulieren.

Betondeckung ____ mm

oder glw.

Einheit: Stück Preis : €

Pos.: Abstandhalter Deckenbewehrung

Deckenbewehrung mittels Maro-Abstandhalter Deckenbewehrung auf Maß der Betondeckung sichern. Anzahl entsprechend DIN 1045 bzw. DBV-Merkblatt-Abstandhalter. Mathies GmbH www.mathies.info . Kosten für das Verlegen / Befestigen, sind in den Einheitspreis zu kalkulieren.

Betondeckung ____ mm

oder glw.

Einheit: Stück Preis : €